



Medlem af Inatsisartut
Anthon Frederiksen, Partii Naleraq

§ 37 spørgsmål nr. 2016-061 om regler mv. for udførelse af skorstene ved husbyggeri

Brevdato: 04-03-2016
Sags nr.: 2016 - 4279
Dok. nr. 8447915

Kære Anthon Frederiksen!

Hermed følger svar på spørgsmål, du har stillet i medfør af § 37, stk. 1 i forretningsordenen for Inatsisartut:

Postboks 909
3900 Nuuk
Tlf.: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 32 52 86
E-mail: isan@nanoq.gl
www.naalakkersuisut.gl

1) Hvad er kravene til højde på skorsten i forbindelse med byggeri?

Krav til udførelse af skorstene er reguleret i byggeloven (Inatsisartutlov nr. 13 af 26. maj 2010 om byggeri) og det i medfør heraf udsendte Bygningsreglement 2006 (BR06).

Om kravene til højde på skorsten kan der henvises til bestemmelserne i BR06 kap. 10.7, stk. 4:

- "Skorstene og røgrør skal have en sådan udformning, lysningsareal og højde, at der bliver tilfredsstillende trækforhold og røgafkast".

Af vejledningen til bestemmelsen i BR06 kap. 10.7, stk. 4 fremgår blandt andet, at et tilfredsstillende røgafkast betyder, at røgafkastet ikke må resultere i generende lugt og sundhedsmæssige gener. Endvidere fremgår det, at man for små skorstene normalt kan opnå et tilfredsstillende røgafkast ved at følge vejledningen om skorstene i SBI-anvisning 189.

Om skorstenens højde står der i SBI-anvisning 189 blandt andet, at den bør være mindst 5 m regnet fra gulvet, hvorpå ildstedet står. Ved kedler beregnet for fast brændsel og andre ildsteder, der skal have højere skorstene for at fungere sikkert, bør man følge kedelproducentens anvisninger om mindste højde på skorstenen.

Det afhænger ofte af en konkret vurdering af forholdene i hvert enkelt tilfælde, om en passende forhøjelse af skorstenen er nødvendig, for at røgafkastet bliver tilfredsstillende.

Efter § 18, stk. 1 i byggeloven er det kommunen, der ved byggesagsbehandlingen påser, at byggelovens bestemmelser og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, overholdes.

2) *Er der regelsæt for højde af skorsten, der kan have gener for omgivelser og miljø?*

Det er kommunen, som fører tilsyn med, at byggeriet overholder bestemmelserne i byggelovgivningen. Får kommunen kendskab til, at et forhold ikke lever op til kravene i byggeloven, skal den søge forholdet lovliggjort, jævnfør § 18, stk. 3 i byggeloven. I sådanne situationer vil kommunen normalt påbyde ejeren at berigtige det ulovlige forhold.

Efter § 16 i byggeloven påhviler det ejeren at berigtige forhold, som er i strid med byggelovens bestemmelser eller forskrifter udstedt i medfør af loven. Drejer forholdet sig om ulovlig brug af bygningen, påhviler pligten tillige brugeren.

Den, der undlader at efterkomme kommunens påbud om at berigtige et ulovligt forhold, kan ved dom pålægges at berigtige forholdet inden en fastsat tidsfrist, og der kan tillige idømmes fortløbende tvangsbøder.

Kommunen fører derudover tilsyn med og kontrollerer, at ildsteder og skorstene er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand efter beredskabslovgivningen (Inatsisartutlov nr. 14 af 26. maj 2010 om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger).

3) *Såfremt der er regelsæt som omtalt i spørgsmål 2, er der klagemuligheder for forurettede?*

Kommunens afgørelser om forhold, der er omfattet af byggelovgivningen kan påklages til Naalakkersuisut, jævnfør § 23, stk. 1 i byggeloven. En klage skal indgives senest 4 uger efter afgørelsen er meddelt afgørelsens adressat.

Det følger endvidere af byggelovens § 23, stk. 4, at klage kan indgives af enhver med en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald. Det betyder, at også andre end afgørelsens adressat kan klage, hvis afgørelsen har retlige, økonomiske eller faktiske virkninger for dem af sådan en karakter, at de er berørt væsentligt og individuelt.

Afgørelser truffet af Naalakkersuisut kan indbringes for domstolene. Efter byggelovens § 25 skal søgsmål være indgivet senest 6 måneder efter, Naalakkersuisut har meddelt sin afgørelse til den pågældende.

Med venlig hilsen



Knud Kristiansen